

Памятка для продажи шелковой штукатурки Silk Plaster

1. Необходимо помнить, что «жидкие обои» Silk Plaster – это уникальный товар, который имеет запатентованную в России технологию производства.
2. Экспортируется в десятки стран: СНГ, страны Балтии, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Канаду, Израиль и многие другие страны.
3. «Жидкие обои» Silk Plaster – это экологически безопасный материал. Содержит шелковую нить, целлюлозу, клеевой состав и декоративные добавки (блестки). Абсолютно безвредные для детей, взрослых и домашних животных. Silk Plaster – обои, которые не выгорают на солнце и никогда не отклеиваются из-за влажности или холода. Обои, которые напрочь лишены запаха — его нет даже при нанесении! И все это покрытия европейского качества при средней цене около 100-200 рублей за квадратный метр. Товар сертифицирован.
4. Наносится и разглаживается как штукатурка. Поэтому не имеет швов, эластичен, мягкий на ощупь. Идеальный материал для детской комнаты и залов. Данный материал идеально «ложится» на любые стены, в том числе и неровные, скрывая все их дефекты. А при усадке нового дома бесшовное покрытие Silk Plaster не преподнесет неприятного сюрприза в виде трещин, незапланированного кракелюра или расходящихся швов.
5. Можно наносить как одним цветом, так и выстраивать различные панно и узоры. Все зависит от желания и фантазии клиента.

5 причин купить Silk Plaster:

1. Идеальные стены без швов, трещин и пузырей.

Декоративная штукатурка Silk Plaster наносится на любые стены и образует равномерное покрытие без швов. При этом жидкие обои не пузырятся и не отходят от стены при изменении температуры и влажности. Не трескаются при усадке дома. Повредили обои при перестановке шкафа, поцарапала кошка? Не страшно. Просто брызните водой на этот участок и разровняйте. Все! Жидкие обои как новые.

2. Неограниченный полет фантазии.

В отличие от обычных обоев и других отделочных материалов, декоративная штукатурка Silk Plaster легко наносится на абсолютно любую неровную поверхность. И это еще не все. С ними обычные стены превращаются в уникальный, неповторимый интерьер. Просто выберите нужные цвета и фактуры в нашем каталоге.

3. Здоровье вашей семьи.

Жидкие обои Silk Plaster – полностью натуральный продукт без запаха, гипоаллергенен. При горении эта декоративная штукатурка не выделяет вредные для здоровья вещества. При заливе жидкие обои легко ремонтируются. Обычно они просто высыхают, и от протечек не остается и следа.

4. Стены всегда как новые.

Шелковые жидкие обои Silk Plaster выпускаются по уникальной технологии. Они светостойкие и морозоустойчивые. Поэтому ни африканская жара Сахары, ни лютые сибирские морозы им не страшны. Декоративная штукатурка Silk Plaster не меняет ни цвет, ни структуру, как при нанесении, так и при транспортировке.

Светоустойчивость Silk Plaster уже давно оценили на Ближнем Востоке, где этой декоративной штукатуркой отделывают и огромные виллы, и обычные квартиры. И даже через 5 лет под палящим солнцем Дубая российские обои смотрятся как новые.

5. Комфортный дом.

С жидкими обоями Silk Plaster дома становится теплее, тише и уютнее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ (жидких обоев) Silk Plaster

1. Поверхность очищенная от старого покрытия (обои, известь и т.д.), выравнивается шпаклевками/штукатурками.
2. Грунтуется фирменным грунтом «SilkPlaster» (водой не разбавлять), в 2 слоя, с межслойной просушкой (3-4 часа). Данный грунт необходимо наносить обильным слоем. Это делается для того, чтобы вода из жидких обоев не проникла внутрь наносимой поверхности и при испарении «не вытягивала» результат взаимодействия с внутренним содержимым (гвозди, старые обои, дерево, металлические предметы, арматура, олифа и т.д.) в виде «желтых» и других пятен на поверхности.

Так же возможен второй вариант подготовки стен: Грунтуется концентрированным (водой не разбавлять) грунтом «Водостоп» (производитель «ВГТ»), в 2 слоя, с межслойной просушкой (3-4 часа). Данный грунт необходимо наносить обильным слоем. Это делается для того, чтобы вода из жидких обоев не проникла внутрь наносимой поверхности и при испарении «не вытягивала» результат взаимодействия с внутренним содержимым (гвозди, старые обои, дерево, металлические предметы, арматура, олифа и т.д.) в виде «желтых» и других пятен на поверхности. После высыхания двух слоев грунта, необходимо прокрасить стену водоэмульсионной либо воднодисперсионной краской в два слоя, белого цвета. Красится стена для создания шероховатости, а также выравнивания цвета, основания.

!!! Важно - подложка для материала должна быть белой и однотонной, без каких-либо посторонних пятен.

Рекомендуем металлические и деревянные предметы (саморезы, гвозди, шурупы, ДСП, фанера и т. д.) точно обрабатывать масляной краской.

Приготовление и нанесение декоративной штукатурки Silk Plaster (жидких обоев).

1. Налить теплой воды в пластмассовую емкость (количество литров на один пакет указано на упаковке, в зависимости от вида). Температура воды 30-40 градусов.

На каждую отдельную наносимую поверхность, замешивается объем жидких обоев способный покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса (например, если стена или потолок площадью 15 м. кв. - замешиваем 4 пакета жидких обоев с расходом материала в мешке - 4 м.кв. - т.е. на 16 м. кв. Оставшиеся замешанные жидкие обои добавляем в следующий замес, на следующую поверхность).

!!! Не допускается использование одного пакета жидких обоев частично, т.к. это может привести к неравномерному распределению составляющих, и как следствие - разнотон, невозможность фиксации на наносимую поверхность и т.д..

2. Перемешать (потрясти, побить) пакет в закрытом виде. После чего, содержимое пакета полностью высыпать в теплую воду (если имеются отдельные пакетики с блестками, они высыпаются в воду перед жидкими обоями) и перемешать.

Перемешивать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея).

Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

3. Выдержать замоченные жидкие обои рекомендуемое время (12 часов). После чего повторно перемешать.

При необходимости, для удобства нанесения, добавить теплой воды - до 1 литра.

4. Готовую смесь жидких обоев небольшими порциями пластмассовой гладилкой равномерно, толщиной примерно 1,5-2 мм, нанести на поверхность от угла до угла из одного замеса. Гладилка должна прилегать к материалу не плотно, а под углом 10-15 градусов образуя клин. Наносить жидкие обои желательно из светлого угла в темный.

Для идеального нанесения жидких обоев **Silk Plaster**, рекомендуем через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность гладилкой, смачивая ее в воде.

!!! Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 градусов по Цельсию, влажность - нормальная.

Время высыхания жидких обоев: примерно 48 часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Для более скорой просушки, при плюсовой температуре рекомендуется проветривание помещения, а также возможна принудительная сушка углов (обогревательными приборами).

Состав: натуральная целлюлоза, шелковое и хлопковое волокно, цветной кварц, декоративные добавки.

Жидкие обои может нанести любой человек! Это просто!

Жидкие обои - полет фантазии - с их помощью можно создавать различные [аппликации и надписи](#) на любых поверхностях!

Будем рады видеть Вас в качестве наших партнеров!

Как рассчитывать необходимое количество пакетов на комнату:

1. Необходимо рассчитать площадь стен (умножаем ширину стены на высоту);

2. Складываем площадь всех стен;

Пример: 1-я стена, 5,45 м. (ширина)X 2,85 м. (высота) = 15,53 м²

2-я стена 3,25 м. (ширина)X 2,85 м. (высота) = 9,26 м²

2.1. Необходимо сложить получившиеся площади $15,53 \text{ м}^2 + 9,26 \text{ м}^2 = 24,79 \text{ м}^2$

2.2. Умножаем данную площадь на два, т.к. в пункте 2.1. мы посчитали площадь только половины стен в комнате. $24,79 \text{ м}^2 \times 2 = 49,58 \text{ м}^2$, полученный результат стоит округлить до 50 м²;

3. Если в комнате имеются окна и двери стоит отнять ихнюю площадь от общей. Зачастую площадь дверей 2 м², площадь окна 2,5 м²;

4. От общей площади в 50 м² отнимает сумму площадей окна и двери,

$50 \text{ м}^2 - (2 \text{ м}^2 - 2,5 \text{ м}^2) = 45,5 \text{ м}^2$. Таким образом необходимо заказать материала на 45,5 м².

5. Возьмем для примера коллекцию Виктория «715», расход которой 3,5 – 4 м². Рекомендуется брать за расход меньшую цифру – 3,5.

5.1. Общую площадь по стенам 45,5 м² делим на 3,5 м², $45,5/3,5=13$ пакетов.

5.2. Так же стоит уточнить у покупателя, ровные ли стены имеют ли опыт нанесения мастера. Если стены не ровные и мастера без опыта, рекомендуется заказать дополнительно еще один пакет.

5.3. Итог 14 пакетов к заказу.

6. Так же обязательно необходимо заказать грунт для жидких обоев Silk Plaster.

6.1. Общую площадь по стенам 45,5 м² делим на 25 м²(расход одной банки грунта, при нанесении в два слоя), $45,5/25=1,82$, рекомендуем заказать две банки грунта.

7. Итог к заказу: 14 пакетов Виктории «Б-715», 2 грунта Silk Plaster по 7 кг, 1 кельма.

Кельма необходима для нанесения, как инструмент.