



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР.ЭО.097.Н.00116  
(номер сертификата соответствия)

030157  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Стиль Обои".  
Адрес: 308518. Россия, Белгородская область, Белгородский р-он, п. Новосадовый,  
ул. Ягодная, дом 2, корпус Д. ОГРН: 1113130000840. Тел.: 8(4722) 372138.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя работ, услуг)

Общество с ограниченной ответственностью "Стиль Обои".  
Адрес: 308518. Россия, Белгородская область, Белгородский р-он, п. Новосадовый,  
ул. Ягодная, дом 2, корпус Д ОГРН: 1113130000840. Тел.: 8(4722) 372138.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области,  
305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 116-Б. ОГРН  
1074632002455. Свидетельство о подтверждении компетентности №  
НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.97, выдан без ограничения срока его  
действия.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированных работах, услугах)

Смеси сухие для приготовления жидких обоев  
т.м. "BIOPLAST".  
Артикул 850-879; 901-995; 011-616; 1001-1050.  
Серийный выпуск.

код ОКПД2

23.64.10.110

код ТН ВЭД России  
32 149 0000 9

**СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов И, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Техническому регламенту о требованиях  
пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008  
№123-ФЗ) - ГОСТ Р 57270-2016, м.2 (группа  
горючести Г1 - слабогорючий); ГОСТ 30402-96

(группа воспламеняемости В1- трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (группа дымообразующей способности Д2 - с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2-умеренноопасные). Класс пожарной опасности материала КМ1 (Таблица 3). Толщина нанесенного слоя жидких обоев согласно ТУ 5772-001-67218702-2014 должна быть не более 1-1,5мм.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет по испытаниям № 482-2019 от 19.07.2019, выданный ИЛ  
«КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области,  
Свидетельство о подтверждении компетентности  
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.097 выдано 14.12.2017.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия работ, услуг)

ТУ 5772-001-67218702-2014 "Смеси сухие для приготовления жидких обоев". Анализ состояния производства от 03.07.2019 г. № 78.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 10.10.2019 по 09.10.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Черенов

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Нешин