

89. LUXE Kokusuz Astar - водная грунтовая эмаль для дерева и металла для внутренних и наружных работ; код ТНВЭД 3209100009 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
90. LUXE Parlak - алкидная эмаль для внутренних и наружных работ; код ТНВЭД 3208109000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
91. LUXE Antipas - антикоррозийный грунт для наружных и внутренних работ по металлу; код ТНВЭД 3214900000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
92. PASTEL Yarimat - полуматовая алкидная эмаль для внутренних и наружных работ; код ТНВЭД 3208109000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
93. PASTEL Mat - матовая алкидная эмаль для внутренних и наружных работ; код ТНВЭД 3208109000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
94. ENAMEL Radyator - глянцевая алкидная эмаль на основе стирен-акрилового сополимера, предназначена для радиаторов отопления и других горячих изделий; код ТНВЭД 3208109000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
95. ENAMEL Zemin - глянцевая алкидная эмаль на основе модифицированного уретан-алкида, предназначена для бетонных и деревянных полов код ТНВЭД 3208109000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
96. PROTEX Ahsap Koriyucu - защитная пропитка для дерева; код ТНВЭД 3208109000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
97. PROTEX Vernikli Ahsap Koriyucu - лаковая защитная пропитка для дерева на основе модифицированной алкидной смолы; код ТНВЭД 3208109000 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
98. PROTEX Parke Cila - однокомпонентный (глянцевый, матовый, полуматовый) паркетный лак, код ТН ВЭД 3208909100 (если не используется в качестве огнезащитного состава и не используется для изготовления полов методом окрашивания наливом)
99. PROTEX Dolgu Astari - заполняющая грунтовка для дерева, код ТН ВЭД 3208909900 (если не используется в качестве огнезащитного состава)
100. PROTEX Yat Vernik - водо- и светостойкий лак на уретаналкидной основе, код ТН ВЭД 3208909100 (если не используется в качестве огнезащитного состава и не используется для изготовления полов методом окрашивания наливом)